



FISSACRIL

Fissativo per interno alcali-resistente

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Fissativo per interno alcali-resistente, a base di resina acrilica, indicato per tutti i tipi di supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili a base calce e/o cemento; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità della tinta finale. Può essere aggiunto (max 5% in volume), alle normali idropitture traspiranti, tempere o prodotti a base calce e silicati, per conferire maggior resistenza pellicolare.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1010 $\pm$ 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10 $\pm$ 2" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 20 $\pm$ 1%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 25 m ² /l (una mano muro rasato)	RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Incolore	CONFEZIONI (lt): 1 - 5
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Pennello 400% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

- **Muri nuovi:** applicare una mano di FISSACRIL; dopo minimo 4 ore applicare due mani di idropittura.
- **Muri già pitturati:**
 - Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL ed una di idropittura, solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di idropittura su tutta la superficie.
 - Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL sulle eventuali stuccature e una su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare una mano di idropittura sulle eventuali stuccature e due mani su tutta la superficie.

VOCE DI CAPITOLATO	Fissativo incolore per interno alcali-resistente, a base di resine acriliche in micro-emulsione acquosa; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità finale del ciclo applicato. Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,040 l/m² Al m² €
---------------------------	---