



# ARDESIA

## Protettivo rattivante impermeabilizzante

### DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Protettivo rattivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterno ed interno per ardesia (detta anche pietra di Lavagna), pietre scure, calcestruzzo e cemento; ARDESIA penetra in profondità nei supporti trattati, garantendo un'ottima tenuta pellicolare anche su superfici piane ed una protezione da macchie ed infiltrazioni di acqua, causa della formazione di muffe ed alghe e rotture dovute ai cicli di gelo e disgelo. Di facile applicazione, ARDESIA consolida i supporti lapidei sia nuovi che logorati dall'esposizione agli agenti atmosferici e dall'uso improprio di prodotti detergenti aggressivi; è esente da solventi, inodore, non infiammabile ed è indicato per zoccolature, lastre per coperture, facciate a vista e manufatti vari.

### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

<b>COMPOSIZIONE:</b> A base di micro-emulsioni acquose ed additivi selezionati	
<b>PESO SPECIFICO:</b> 1050 ± 20 g/l (a 20°C)	<b>VISCOSITÀ:</b> 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 12,0 ± 1,0%	<b>RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795):</b> Alta
<b>RESA:</b> 30 m <sup>2</sup> /l (una mano in base all'assorbimento del supporto)	<b>RICOPERTURA:</b> 12h (a 20°C/65% U.R.)
<b>TINTA:</b> Nero ardesia	<b>CONFEZIONI (lt):</b> 0,5 - 1 - 5
<b>APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):</b>	Pennello (pronto all'uso) Rullo (pronto all'uso)

### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima dell'uso
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Non applicare su supporto caldo
- Proteggere marmi, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire preventivamente con cura le superfici da trattare da polvere, macchie di unto e materiale non perfettamente aderente, per non compromettere la perfetta penetrazione ed ancoraggio del prodotto; applicare una o più mani di ARDESIA in funzione dell'assorbimento del supporto e della protezione finale richiesta.

N.B: su superfici perfettamente piane, proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione e per supporti molto assorbenti, applicare preventivamente una mano di MICRON.

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	<b>Protettivo rattivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterno ed interno, a base di micro-emulsioni acquose; indicato per ardesia, pietre scure, calcestruzzo e cemento.</b> <b>Applicare sulle superfici da trattare, pulite ed asciutte, uno o più strati di prodotto con consumo medio di 0,033 l/m<sup>2</sup></b> <b>Al m<sup>2</sup> €</b>
---------------------------	---